



Многовходовые усилители средней мощности

Усилители с количеством входов до 4-ех

- для сложения и выравнивания сигналов принимаемых от нескольких антенн (до 4-ех входов)
- защита и индикация перегрузки по ПТ
- регулируемые аттенюаторы по каждому входу
- подача питания (коммутир.) на предусилители через все входы или ПТ выход через разъем 2.1/5.5 mm
- встроенная тестовая точка
- металлопластиковый корпус



Технические характеристики

Т И П		MA021	MA024	MA025	MA026
Номер заказа		10557	10558	10559	10560
Коэффициент усиления	VHF+FM (47–108 MHz)	30 dB	30 dB	30 dB	–
	VHFIII (174–230 MHz)	30 dB	30 dB	30 dB	22 dB/30 dB*
	UHF (470–862 MHz)	30 dB	2x34 dB	30 dB	2x34 dB
Число входов		2	4	3	4
Коэффициент шума, типовой		< 5 dB (VHF); < 7 dB (UHF)			
Макс. выходной уровень IMD3–60 dB (DIN45004B)		115 dBμV			
Пределы изменения коэффициента усиления		0 ÷ –20 dB			
Коэффициент отражения		> 10 dB			
Питание внешних устройств		12 V 0.1 A макс.			
Потребляемая мощность**		230 V~ 50 Hz 9 W			
Диапазон рабочих температур		–20° ÷ +50° C			
Габариты/Вес (в упаковке)		201x128x53 mm/0.77 kg			

* два входа с разным усилением

** без внешней нагрузки по ПТ